



DREWNOCHRON IMPREGNAT EXPRESS

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- для неполированной и полированной древесины
- защита покрытия от плесени и водорослей
- до 5 лет защиты*
- защищает древесину от погодных условий
- сатиновое финишное покрытие
- подчеркивает структуру древесины
- гидрофобное покрытие - отталкивает воду
- отсутствие капель при нанесении
- подходит для нанесения кистью, валиком и распылителем
- быстрое высыхание - 2 часа

*на вертикальные поверхности, массив дерева, с использованием DREWNOCHRON Impregnat Grunt в качестве грунтовки и нанесением 3 слоев Impregnat Express

ОПИСАНИЕ

Impregnat Express - это современный продукт для защиты и декорирования древесины. Продукт является идеальным решением для покрытия деревянных поверхностей, таких как дощатые заборы ограждения, беседки, перголы, сараи, амбары, хозяйственные постройки и т.д.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

Композитное покрытие образует технически совершенную мембрану, которая отталкивает воду, позволяя древесине сохранять оптимальную влажность, что предотвращает ее разрушение. Покрытие защищает от плесени и водорослей. Уникальная, точно выверенная консистенция обеспечивает удобное и легкое нанесение продукта кистью и валиком, а также превосходный декоративный эффект при нанесении распылением. Продукт не капает во время нанесения, обеспечивая гладкое, ровное покрытие без разводов и пятен.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

DREWNOCHRON IMPREGNAT EXPRESS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	Цветовые образцы : Drewnochron Impregnat Express. 9 готовых цветов
Фасовка	2.5 l, 4.5 l, 9 l
Способ нанесения	Кисть, валик, распыление
Содержание ЛОС	(cat A/e) 130г/л (2010) Impregnat Express содержит ЛОС макс. 130 г/л.
Хранение	Защищать от мороза.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

DREWNOCHRON IMPREGNAT EXPRESS

Инструкции по нанесению

Условия при окраске

Температура воздуха во время нанесения покрытия и выдерживания должна составлять от +10°C до +25°C. Оптимальная температура подложки во время нанесения покрытия должна составлять от +15 до +25°C.

Влажность древесины не должна превышать 11% в помещении и 15% на открытом воздухе.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

Предварительная подготовка

Выровняйте, отполируйте, удалите пыль и обезжирьте основание с помощью фталевого разбавителя общего назначения. Удалите отслаивание с ранее окрашенных поверхностей; отполируйте их и удалите пыль. Поверхность должна быть чистой и сухой. Наружные деревянные элементы (ранее не окрашенные) следует предварительно покрыть Drewnochron Impregnat Grunt R, который обеспечивает полную биологическую защиту древесины.

Перед использованием тщательно перемешайте продукт. Наносить кистью, распылителем или валиком. При распылении - при необходимости разбавить, добавив не более 5% воды. Наносить продукт на:

необработанную древесину, 2 - 3 слоя;

отремонтированные поверхности, 1 - 2 слоя.

Следующий слой можно наносить не менее чем через 2 часа после нанесения предыдущего (в зависимости от используемых инструментов и внешних условий).

Рекомендуемый разбавитель: вода.

Примечание

Проветривайте помещение во время и после нанесения покрытия до исчезновения специфического запаха.

Условия процесса нанесения определяют время высыхания продукта и свойства покрытия. Для обновления покрытия нанесите пробный слой на небольшой участок. Если после высыхания поверхности появляется нежелательный эффект, необходимо полностью удалить старое покрытие и заново подготовить основание для нанесения покрытия. Не использовать для защиты пола на террасах.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.