



DREWNOCHRON IMPREGNAT EXTRA POWŁOKOTWÓRCZY

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Система Aqua Stop - идеальная защита от воды
- водонепроницаемое покрытие, устойчивое к дождю, снегу и солнечным лучам
- защита древесины от ультрафиолетового излучения
- оптимальная адгезия к древесине
- сохраняет естественную текстуру древесины
- покрытие защищено от плесени и водорослей
- 7 лет защиты покрытия*

* Наносить на соответствующим образом подготовленную, незараженную и выдержанную древесину с достаточным содержанием влаги. Наносить в соответствии с рекомендациями производителя: 1 - 2 слоя Drewnochron Impregnat Grunt R, не менее 2 слоев Impregnat Extra Powłokotwórczy (не менее 350 г/м²). Покрывать вертикальные поверхности при отсутствии сильного солнечного света, в проветриваемых и защищенных от влаги помещениях. Исключено использование продукта в промышленных масштабах и нанесение его промышленными методами, т.е. продукт не может быть использован в связи с хозяйственной деятельностью.

ОПИСАНИЕ

Пропитка предназначена для защитно-декоративного покрытия деревянных объектов, расположенных на открытом воздухе (двери, окна, садовая мебель, наружная обшивка, беседки, летние домики, заборы, потолочные и кровельные конструкции и т.д.) и в помещениях, не предназначенных для постоянного проживания людей, например, на чердаках, мансардах.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

Пропитка предназначена для защитно-декоративного покрытия деревянных объектов, расположенных на открытом воздухе (двери, окна, садовая мебель, наружная обшивка, беседки, дачи, заборы, потолочные и кровельные конструкции и т.д.) и в помещениях, не предназначенных для постоянного проживания людей, например, на чердаках, мансардах.

Система Aqua Stop - это технология, основанная на нанесении специальных олигометрических частиц, которые отталкивают воду, делая деревянную поверхность идеально защищенной от проникновения воды, которая просто стекает с покрытия. Эта технология обеспечивает устойчивость деревянных поверхностей с покрытием к атмосферным воздействиям. Покрытие защищено от плесени и водорослей.

Impregnat Extra Powłokotwórczy, нанесенный на необработанную древесину, требует грунтовки Drewnochron Impregnat Grunt R, которая обеспечивает полную биологическую защиту древесины.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

DREWNOCHRON IMPREGNAT EXTRA POWŁOKOTWÓRCZY

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	Цветовые образцы : Drewnochron Impregnat Extra Powłokotwórczy. 15 готовых цветов
Степень блеска	полуматовый
Фасовка	0.75 l, 2.5 l, 4.5 l, 9 l
Способ нанесения	кисть
Хранение	Защищать от мороза.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

DREWNOCHRON IMPREGNAT EXTRA POWŁOKOTWÓRCZY

Инструкции по нанесению

Условия при окраске

Температура воздуха во время нанесения покрытия должна составлять от +5°C до +30°C. Оптимальная температура подложки при нанесении покрытия должна составлять от +15 до +25°C.

Влажность древесины не должна превышать 11 % в помещении и 15 % на открытом воздухе.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

Предварительная подготовка

Поверхность для нанесения покрытия должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Отполируйте и удалите пыль с загрязненных поверхностей. На необработанную древесину нанесите грунтовку DREWNOCHRON Impregnat Grunt R. Поверхности, ранее покрытые пропиткой: удалите шелушение, отполируйте и удалите пыль.

Перед и во время нанесения покрытия тщательно перемешайте пропитку. Однородность цвета достигается при тщательном перемешивании продукта. Равномерно нанесите пропитку DREWNOCHRON Impregnat кистью, предпочтительно вдоль колец роста. Не наносите чрезмерное количество пропитки. Для наилучшей и долговременной биологической защиты необработанной древесины нанесите 1-2 слоя DREWNOCHRON Impregnat Grunt, а затем 2 слоя Impregnat Extra POWŁOKOTWÓRCZY. Процесс пропитки должен проводиться при температуре основания и окружающей среды от +5 до +30°C. Повышенная влажность и низкие температуры приводят к увеличению времени высыхания. Окончательный декоративный эффект зависит от сорта древесины и количества нанесенных слоев Impregnat Extra POWŁOKOTWÓRCZY.

Примечание

Проветривайте помещение во время и после нанесения покрытия до исчезновения специфического запаха. Условия процесса нанесения покрытия определяют время высыхания продукта и свойства покрытия. Для восстановительного покрытия нанесите пробный слой на небольшой участок. Если после высыхания поверхности появился нежелательный эффект, необходимо полностью удалить старые покрытия и заново подготовить основание для нанесения покрытия. Не использовать для защиты пола на террасах.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.