

DREWNOCHRON LAKIER ALKILAK



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Гибкое и прочное покрытие
- Ровное и гладкое покрытие
- Применение внутри и снаружи помещений
- Повышенная устойчивость к воде
- Защита от погодных условий

ОПИСАНИЕ

Водостойкий лак предназначен для лакировки деревянных предметов внутри и снаружи помещений. Лакированная поверхность обладает повышенной устойчивостью к воздействию воды и погодных условий.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

водостойкий лак предназначен для лакировки деревянных предметов, расположенных:
на открытом воздухе: летние домики, беседки, окна, двери, садовая мебель
внутри помещений: окна, деревянные панели, мебель.

Лакированная поверхность обладает повышенной устойчивостью к воздействию воды и погодных условий.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

DREWNOCHRON LAKIER ALKILAK

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

База	CLEAR BASE
Цвет	прозрачный
Степень блеска	глянцевый, полуматовый
Фасовка	CLEAR BASE: 1 l, 2,5 l Готовые цвета: 1 l
Способ нанесения	валик, кисть
Содержание ЛОС	(kat. A/e): 400г/л (2010). Alkilak содержит макс 400г/л
Хранение	Защищать от мороза.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

DREWNOCHRON LAKIER ALKILAK

Инструкции по нанесению

Условия при окраске

Температура воздуха во время нанесения лака и полимеризации должна составлять от +15°C до +25°C. Низкие температуры и высокая влажность значительно удлиняют время сушки и отверждения лакированной поверхности.

Влажность древесины не должна превышать 11% в помещении и 18% на открытом воздухе.

Хранить в плотно закрытой упаковке

Предварительная подготовка

Окрашиваемая древесина должна быть отполирована и очищена от пыли и грязи.

Деревянные элементы, предназначенные для использования на открытом воздухе, должны быть пропитаны средством Drewnochron Impregnat Grunt.

Перед использованием лак тщательно перемешайте.

Подготовленную поверхность рекомендуется окрашивать дважды. Продукт наносится кистью или валиком вдоль колец роста до получения равномерного слоя. Для получения эстетичного финишного покрытия между нанесением последующих слоев полируйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью 220 после высыхания первого слоя.

Не превышайте рекомендуемые нормы нанесения и соблюдайте время высыхания.

Рекомендуемый разбавитель: ЭКО-1.

Примечание

Проветривайте помещение во время и после нанесения покрытия до исчезновения специфического запаха.

Во время нанесения лака и его сушки следует избегать сильного ветра и локального нагрева покрываемой поверхности (солнечного света). Не наносите лак на деревянные полы/дорожки, предметы, подверженные постоянному контакту с водой, а также на предварительно смазанные маслом или пропитанные воском поверхности.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.