



DREWNOCHRON LAKIER PARKIET EXPRES

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Высокая устойчивость к царапинам и истиранию
- Покрытие, устойчивое к воздействию воды и чистящих средств
- Быстросохнущее
- Подчеркивает естественную текстуру древесины
- Легкое нанесение
- Не резкий запах

ОПИСАНИЕ

Современный водорастворимый полиуретаново-акриловый лак, предназначенный для лакировки паркетов и деревянных полов внутри помещений.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

Современный водорастворимый полиуретаново-акриловый лак, предназначенный для лакировки паркетов и деревянных полов внутри помещений. Создает декоративное покрытие, устойчивое к истиранию, механическим повреждениям, моющим растворам и свету. Использование лака обеспечивает повышенную механическую прочность и долговечность. Рекомендуется для использования в квартирах и общественных зданиях со средней проходимостью.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

DREWNOCHRON LAKIER PARKIET EXPRES

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

База	CLEAR BASE
Цвет	прозрачный
Степень блеска	глянцевый, полуматовый
Фасовка	0.75 l, 5 l
Способ нанесения	валик, кисть
Хранение	Защищать от мороза.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

DREWNOCHRON LAKIER PARKIET EXPRES

Инструкции по нанесению

Условия при окраске

Температура воздуха во время покраски и выдержки должна быть от +15°C до +25°C, а влажность воздуха - 40-65%. Влажность древесины должна составлять от 7 до 11 %.

При низкой температуре и высокой влажности воздуха время сушки и нанесения следующего слоя увеличивается.

Предварительная подготовка

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, гладкой, отшлифованной наждачной бумагой зернистостью 100-120, а затем тщательно очищенной от пыли.

Старые лакокрасочные покрытия следует удалить, отшлифовав до шероховатой древесины.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.