

DREWNOCHRON LAKIEROBEJCA 2W1



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 2 в 1 - защитное декоративное покрытие
- Легкое нанесение без капель
- Устойчив к ультрафиолету
- Устойчив к погодным условиям
- Подчеркивает естественную структуру древесины
- Применение внутри и снаружи помещений
- Покрытие устойчиво к плесени и водорослям
- До 6 лет защиты покрытия*

* для вертикальных поверхностей, в зависимости от условий эксплуатации

ОПИСАНИЕ

Продукт Lakierobejca 1w2 предназначен для декоративного и защитного покрытия деревянных и древесно-производных предметов, расположенных внутри и снаружи помещений. Этот прозрачный лак-морилка обеспечивает элегантное сатиновое покрытие, подчеркивающее естественный рисунок древесины.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

Наружное применение: софиты, заборы, садовая мебель, деревянные двери и окна, деревянные фасады, беседки, летние домики
Внутреннее применение: двери, окна, деревянная обшивка

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

DREWNOCHRON LAKIEROBEJCA 2W1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

База	CLEAR BASE
Цвет	Цветовые образцы : Drewnochron Lakierobejca 2W1. 12 готовых цветов
Степень блеска	сатиновый
Фасовка	CLEAR BASE: 0.2 l, 0.75 l ЗАВОДСКИЕ ГОТОВЫЕ ЦВЕТА: 0.2 l, 0.75 l, 2.5 l
Способ нанесения	Кисть, валик, распыление
Хранение	Защищать от мороза.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

DREWNOCHRON LAKIEROBEJCA 2W1

Инструкции по нанесению

Условия при окраске

Температура воздуха при окрашивании и нанесении грунтовки должна быть в пределах +5°C +25°C. Оптимальная температура подложки при окрашивании должна составлять от +15 до +25°C. Влажность древесины не должна превышать 11% в помещении и 15% на открытом воздухе.

Предварительная подготовка

Выровняйте основание, отполируйте его, удалите пыль и обезжирьте. Удалите отслаивание с ранее окрашенных поверхностей; отполируйте их и удалите пыль. Поверхность должна быть чистой и сухой. Объекты, используемые на открытом воздухе (ранее неокрашенные), пропитайте средством Impregnat Grunt R от Drewnochron. При использовании внутри помещений сырую древесину необходимо прогрунтовать продуктом Lakierobejca 2w1 с добавлением 20% воды.

Перед использованием тщательно перемешайте лаковую морилку. При использовании внутри помещений нанесите 2 слоя продукта. При использовании на открытом воздухе нанесите не менее 2 слоев. Перерыв между нанесением последовательных слоев должен составлять не менее 2 часов. Покрытие полностью высыхает через 4 часа. Низкая температура и высокая влажность воздуха увеличивают время высыхания. Для лучшего декоративного эффекта через 4 часа после высыхания отполируйте предыдущий слой мелкой наждачной бумагой (зернистость 180 - 22), а затем удалите всю пыль. Наносите слой в соответствии со кольцами роста до получения равномерного покрытия. Наилучшие результаты достигаются при использовании кистей из смешанной щетины. Не наносите покрытие в условиях повышенной влажности (например, во время дождя, тумана или снега или если такие условия прогнозируются), в жаркую погоду или при сильном ветре.

Рекомендуемый разбавитель: вода.

Примечание

Проветривайте помещение во время и после нанесения покрытия до исчезновения специфического запаха.

Условия процесса нанесения определяют время высыхания продукта и свойства покрытия. Для обновления покрытия нанесите пробный слой на небольшой участок. Если после высыхания поверхности появляется нежелательный эффект, необходимо полностью удалить старое покрытие и заново подготовить основание для нанесения покрытия.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.