

DREWNOCHRON OLEJ DO DREWNA



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- легко наносится и обновляется
- создаёт микропоры, позволяющие древесине «дышать»
- глубоко проникает в древесину, укрепляет её структуру и предотвращает пересыхание
- подходит для экзотических и отечественных пород древесины
- обеспечивает высокую эстетичность окрашенной поверхности
- не отслаивается
- обладает высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям
- защищает от ультрафиолетового излучения*
- применимо для цветных масел при надлежащей подготовке древесины
- защищает древесину от пятен и загрязнений

ОПИСАНИЕ

Масло для древесины на основе высококачественных натуральных масел с высоким содержанием тунгового масла.

Предназначено для покрытия изделий из отечественной и экзотической древесины с целью защиты от неблагоприятных погодных условий и создания стильного декоративного эффекта.

Обеспечивает глубокое насыщение древесины, подчёркивает её структуру и выделяет естественный рисунок.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

Наружное применение: террасы, причалы, садовая мебель, деревянные конструкции, облицовка фасадов, заборы, элементы садовой архитектуры.

Внутреннее применение: внутренняя деревянная обшивка, декоративные рейки, мебель, конструктивные элементы.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

DREWNOCHRON OLEJ DO DREWNA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	Цветовые образцы : Drewnochron Olej do Drewna. 4 готовых оттенка
Степень блеска	Матовый. матовый
Расход	- 1-й слой: от 13 до 20 м ² /л* - 2-й слой: от 20 до 30 м ² /л* - *в зависимости от породы древесины
Фасовка	0.75 l, 2.5 l
Разбавитель	Растворитель
Способ нанесения	Кисть с натуральной щетиной
Время высыхания	- Время высыхания поверхности: 1 час - Нанесение следующего слоя: приблизительно через 20 часов - Рекомендуемое количество слоёв: 2
Хранение	Защищать от мороза.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

DREWNOCHRON OLEJ DO DREWNA

Инструкции по нанесению

Предварительная подготовка

Выровнять основание, отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 120 и удалить пыль. Удалить прежнее покрытие (если имеется). Очистить поражённые плесенью участки до чистой древесины или заменить их новыми. Поверхность древесины должна быть чистой и сухой. В первую очередь защитить наружные деревянные элементы с помощью DREWNOCHRON Impregnat Grunt R.

Перед началом и в процессе нанесения тщательно перемешайте продукт.

При обработке наружных деревянных элементов наносите масло на необработанную древесину для обеспечения хорошего впитывания.

Нанесите продукт кистью в два слоя. Через 15–20 минут удалите излишки масла хлопчатобумажной тканью, протирая древесину по направлению волокон.

После протирки поверхность должна быть однородной, гладкой и без жирных пятен.

Не используйте масло во влажных условиях (например, во время дождя, при тумане или снегопаде, а также при прогнозе таких погодных условий), в жаркую погоду или при сильном ветре.

Примечание

Во время и после нанесения покрытия проветривайте помещение до полного исчезновения характерного запаха.

Условия нанесения покрытия определяют время высыхания продукта и свойства образующегося слоя.

При проведении реставрационных работ нанесите пробный слой на небольшом участке.

Использованную ткань высушите, затем замочите в воде, чтобы избежать самовозгорания.

Повторно проветривайте помещение во время и после покраски до исчезновения запаха — после этого помещение готово к использованию.

Для поддержания эстетичного вида покрытия и обеспечения надёжной защиты древесины рекомендуется проводить обновление покрытия не реже одного раза в год.

Наилучший результат достигается при двух обновлениях в год — перед сезоном (весной) и после него (осенью), чтобы защитить деревянные элементы от влаги зимой.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.